


GUIDA TECNICA PER LA SCELTA DEL VOSTRO SISTEMA


TECHNICAL GUIDE FOR THE CHOICE OF YOUR SYSTEM
AUSWAHL VON SYSTEME NACH VORHANDENEN KRITERIEN

PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION BODENMONTAGE




B-8000 CMR
► 26


B-8000-G CMR
► 28




B-7500 SMARTONE
B-7500-G SMARTONE
► 32




B-6000 SMARTONE
► 34
B-6000-G SMARTONE
► 36




B-7000 SMARTONE
B-7000-G SMARTONE
► 38




B-7020 SMARTONE
DOPPIA
B-7020-G SMARTONE
DOPPIA
► 40




B-3000
B-3000-G
► 42




B-6600 LUXORINA
► 44




B-2100 ONDA
SMARTONE
► 46




B-1100
► 48




B-5500 MAXIMA
STADIUM
► 50




B-5600 MAXIMA
STADIUM
TRIPLO VETRO
► 50




PAVIMENTO LATERALE FLOOR INSTALLATION BODENMONTAGE




B-8300 CMR
► 54



B-1101
► 56




INCASSATO
RECESSED
VERSENKT




B-4050 MAXIMA

► 60




B-2060 JOLLY PACK

► 61




PAVIMENTO A PEZZI
FLOOR INSTALLATION IN PIECES
BODENMONTAGE IN TEILE




UNIBLOCK
UB-120

► 66




UNIBLOCK
UB-120 + UB-122 ASTE

► 68




UNIBLOCK
UB-220

► 70




UNIBLOCK
UB-220 + UB-122 ASTE

► 72




B-7520 SMARTONE

► 74




B-7120 SMARTONE

► 75




B-7220 SMARTONE
DOPPIA

► 75




ESTERNO
SIDE INSTALLATION
SEITENMONTAGE




B-8250 CMR
B-8250-G CMR

► 78




B-8260 CMR
B-8260-G CMR

► 78




B-6200
B-6200-G
LUXOR BALCONY

► 80




SCALA
STAIRS
TREPPE










B-6220 LUXOR
STAIRS

► 82




GUIDA TECNICA PER LA SCELTA DEL VOSTRO SISTEMA

TECHNICAL GUIDE FOR THE CHOICE OF YOUR SYSTEM
AUSWAHL VON SYSTEME NACH VORHANDENEN KRITERIEN

MURETTO LOW WALL AUF ATTIKAMAUER	PARAVENTO WINDSCREENS WINDSCHUTZSYSTEM	COMPONENTI E ACCESSORI COMPONENTS AND ACCESSORIES EINZELTEILE UND ZUBEHÖRE
		
B-3500-N ► 86 	B-2800 ► 92 B-2860 ► 93 B-2820 ► 94 	Profili di scolo Drainage profiles Drainageleisten BWC-10 WATERCAP BSA-WATER PROFILE ► 96 
B-3600 ► 88 		Ombrellino Gasket "Umbrella" Dichtung "Regenschirm" B-4111-CF8 B-2009-10 / 20 ► 97 
		Corrimano Handrail Handhauf ► 98 
		Profili Profiles Profile ► 108 
		Velette Cover profiles Abdeckungen ► 112 
		Tappi finali Endcaps Endkappen ► 114 
		Morsetti Jolly Pack Clamps Jolly Pack Klemmbefestigungen Jolly Pack ► 116 



**Kit morsetti
e guarnizioni**
Kit clamps and gaskets
Kit Klemmen
und Dichtungen




► 117

Supporti vetro
Support for glass
Auflage für Glas



► 121

Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen



► 122

Tasselli fisher
Anchors
Anker



► 124

Accessori
Accessories
Zubehöre



► 126

Canaline per LED
Channel for LED
LED Profile



B-3112
► 127




B-1042
► 154



PENSILINE


CANOPY SYSTEMS

VORDACH SYSTEME




KAMPIONA DRAIN B-5040

► 134




KAMPIONA 110 B-1040

► 150




KAMPIONA 150 B-6040

► 152




MAXIMA JOLLY PACK B-4040

► 158



PROJECT FIVE


► 166



PROJECT FIVE

Attacco doppio a parete
Double rod connector
Doppel Zugstangeverbindung

► 168





PRESA

► 160


PRESA 2

► 162



TECNO PENSILINA

► 174



LE CERTIFICAZIONI

THE CERTIFICATIONS

UNSERE GANZGLASGELÄNDER - ZERTIFIZIERT IN ALLER WELT



1 2

Prova del pendolo sul sistema
profilo-vetro-corrimano

Jolly Pack Pendulum test for
profile-glass-handrail system

Pendelprüfung des
Profil-Glas-Handlauf-Systems
Jolly Pack

• Tutto il mondo certifica le nostre balaustre

La qualità e l'affidabilità del sistema balaustre Jolly Pack ha ottenuto importanti riconoscimenti che consentono di offrire la massima sicurezza a chi installa questo prodotto. Dopo l'iniziale certificazione presso il Laboratorio Prove Materiali "Pietro Pisa" di Brescia, il prodotto ha ricevuto l'approvazione del prestigioso Istituto Giordano, riferimento autorevole in Italia per le prove sui prodotti e del Prüfzentrum für Bauelemente di Rosenheim in Germania, autorevole istituzione accreditata per la prova sui materiali da costruzione.

• The quality and reliability of the Jolly Pack glass railing system has achieved significant recognition, confirming the greatest level of safety with regards to the installation of this product. After the initial certification at the Pietro Pisa Materials Test Laboratory in Brescia, the product received approval from the Istituto Giordano, an authoritative benchmark in Italy for product testing, and from Prüfzentrum für Bauelemente in Rosenheim, Germany, a renowned institution accredited for tests on construction materials.

• Unser Jolly Pack System für Ganzglasgeländer hat aufgrund seiner Qualität und Verlässlichkeit weltweit bedeutsame Anerkennungen erhalten. Dadurch können wir unseren Kunden maximale Sicherheit bei der Installation gewährleisten. Der ersten Zertifizierung durch das Labor zur Prüfung von Materialien "Pietro Pisa" in Brescia, folgte die Anerkennung des renommierten Instituts Giordano, in Italien eine anerkannte Autorität und massgebender Bezugspunkt für die Produkttestung. Anschließend erhielt unser Jolly Pack System eine weitere Zertifizierung durch das Prüfzentrum für Bauelemente der Stadt Rosenheim in Deutschland, einer ebenso anerkannten und renommierten Institution für die Testung von Baumaterialien.

Test eseguiti al Pfb di Rosenheim in Germania

Tests made at Pfb in Rosenheim, Germany / Prüfung durch das Pfb in Rosenheim, Deutschland



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATAM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA,
TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»



ISTITUTO
GIORDANO
Qualità al Plurale.



ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE

Vetro mm Glass mm Glas mm	Categorie secondo Norme Tecniche del Ministero Infrastrutture e Trasporti par. 3.1 - D.M. 29/2008 Categories according to Norme Tecniche del Ministero Infrastrutture e Trasporti par. 3.1 - D.M. 29/2008 Kategorie nach Norme Tecniche del Ministero Infrastrutture e Trasporti par. 3.1 - D.M. 29/2008	Carico orizzontale Horizontal strength Horizontale Nutzlast	Carico Dinamico Dynamic strength Dynamische Nutzlast
8+8+1,52 pvb	A, B, C1, E1, F, H1	1,0 kN	UNI 11678 - 17
10+10+1,52 pvb	C2, D	2,0 kN	UNI 11678 - 17
12+12+1,52 pvb	C3	3,0 kN	UNI 11678 - 17




Pfb Prüfzentrum
für Bauelemente

Categoria secondo DIN EN 1991-1-1 NA Category according to DIN EN 1991-1-1 NA Kategorie nach DIN EN 1991-1-1 NA	Vetro VSG (2xESG) mm Glass VSG (2xESG) mm Glas VSG (2xESG) mm	Spinta orizzontale certificata Certified horizontal strength Bestätigte horizontale Nutzlast	Spinta orizzontale effettuata Carried out horizontal strength Ausgeführte horizontale Nutzlast
A, B1, H, T1, Z	8+8+1.52 pvb	0,5 kN/m	0,75 kN
B2, B3, C1-C4, D, T2, Z	10+10 1.52 pvb	1,0 kN/m	1,5 kN
C5, C6, T3	12+12 1.52 pvb	2,0 kN/m	3,0 kN

Categoria secondo DIN 18008-4 Category according to DIN 18008-4 Kategorie nach DIN 18008-4	Vetro VSG (2xESG) mm Glass VSG (2xESG) mm Glas VSG (2xESG) mm	Prova del pendolo secondo TRAV 6.2 Pendulum test according to TRAV 6.2 Pendelschlagprüfung nach TRAV 6.2	Prova di resistenza con rottura vetro Resistance test with glass break Festigkeitsprüfung bei gebrochener Schiebe
A, B1, H, T1, Z	8+8+1.52 pvb	ok	0.5 kN/m - ok
B2, B3, C1-C4, D, T2, Z	10+10 1.52 pvb	ok	1.0 kN/m - ok

BS6180








- L'ambizione di portare le nostre balaustre Jolly Pack ad essere le migliori per qualità, affidabilità, ma soprattutto sicurezza ci ha spinto a testare i nostri modelli più importanti con le rigidissime norme inglesi BS6180 dove la flessione del vetro sotto le varie categorie di spinta non deve oltrepassare i 25 mm!!!
- The ambition to make our Jolly Pack railing system the best for quality, reliability, but above all safety, has pushed us to test our most important models with the strict UK BS6180 standards where the bending of the glass under the various categories of pressure must not exceed 25 mm!!!
- Das Bemühen unsere Geländer Jolly Pack mit bester Qualität, Zuverlässigkeit und insbesondere mit höchster Sicherheit zu gestalten führte dazu, dass wir unsere beliebtesten Modelle unter den strengsten englischen Normen BS6180 testeten, bei denen die Biegung des Glases unter Einflüssen unterschiedlichster Kategorien nicht mehr als 25 mm betragen darf.



**Certificazioni
svolte a Londra**


**Certifications
held in London**

**In London
ausgeführte
Zertifizierungen**

	Set completo/mt L-3000 mm Complete set/mt L-3000 mm Komplett-Set L-3000 mm	Vetro Glass Glas	Testato spinta Test side force Testato spinta Getestete Seitenkraft	Deflection
	B-6000-BS-10	10+10+1,52 EVA	75 kg	15,50 mm
		10+10+1,52 SGP	75 kg	9,60 mm
		10+10+1,52 SGP	150 kg	18,10 mm
	B-6000-BS-12	12+12+1,52 SGP	150 kg	22,00 mm
		10+10+1,52 EVA	75 kg	21,40 mm
		10+10+1,52 SGP	75 kg	11,90 mm
	B-3000-BS-10	10+10+1,52 SGP	150 kg	23,90 mm
		12+12+1,52 SGP	150 kg	23,50 mm
		10+10+1,52 EVA	75 kg	18,60 mm
	B-6200-BS-10	10+10+1,52 SGP	75 kg	10,30 mm
		10+10+1,52 SGP	150 kg	24,30 mm
		12+12+1,52 SGP	300 kg	23,20 mm
	B-5500-BS-12	12+12+1,52 SGP	300 kg	23,20 mm

max 25 mm

**75 Kn
150 Kn
300 Kn**



VELOCITÀ DI POSA

SPEED OF INSTALLATION

SCHNELLE MONTAGEZEITEN



- La balaustra si monta senza l'utilizzo di ponteggi e impalcature esterne. La regolazione e il fissaggio del vetro avvengono solo dal lato interno.
- The glass railing is installed without using external scaffolding and structures. Adjustment and fixing of the glass is carried out only from the inside.
- Das Ganzglasgeländer lässt sich ohne den Gebrauch von Baustützen und Außengerüsten montieren. Die Regulation und Befestigung des Glases erfolgt ausschließlich von der Innenseite des Glases.

BALAUSTR E
METALGLAS?
METALGLAS GLASS RAILINGS?
GELÄNDER METALGLAS?
**FAVOLOSEI
FANTASTICI
FABELHAFTI**



TEMPO DI POSA / INSTALLATION TIME / MONTAGEZEIT

1' e 30"

ogni 2 metri di vetro
for every 2 metres of glass
1 Stunde 30 Minuten für je 2 Meter



VETRO / GLASS / GLAS

**10+10
(pvb 1.52)**




COLLAUDATO / TESTED / GEPRÜFT

+ 300 KG

LA VASTITÀ DI GAMMA

BREADTH OF THE RANGE

GROSSE AUSWAHL




- 32 profili per qualsiasi tipo di fissaggio
Quando la funzionalità incontra l'estetica. Ampia famiglia di balaustre dalle molteplici dimensioni ora ampliata con la nuova gamma Luxor dal profilo più snello ed elegante ma senza nulla togliere alla robustezza della struttura. Perfette per l'inserimento in qualunque ambiente valorizzandolo. La presenza delle velette incassate rendono il prodotto più raffinato ed elegante per qualsiasi tipo di soluzione.
- 32 profiles for any kind of fixing
When functionality meets aesthetics. A large range of glass railings in various sizes, now with the addition of the new Luxor line, for an option that is more slender and elegant without the need to compromise on the strength of the structure. Perfect for enhancing any environment. The recessed sides give the product a more refined and elegant aspect, ideal for any kind of solution.
- 32 Rahmenprofile für jede Art der Befestigung.
Wenn Funktionalität auf Ästhetik trifft. Der große Bestand der Balustraden in vielfältigen Dimensionen wird nun durch die neue Auswahl der Reihe Luxor erweitert: schlankere und elegantere Profile, ohne dabei die Robustheit der Struktur zu vermindern. Überall perfekt einsetzbar und jede Umgebung verschönernd. Das Vorhandensein der eingefassten Abdeckungen geben dem Produkt für jede Lösung Raffinesse und Eleganz.



PAVIMENTO A PEZZI


FLOOR INSTALLATION IN PIECES
BODENMONTAGE IN TEILE



ALTRE VERSIONI / OTHER TYPES / ANDERE TYPEN


- PAVIMENTO
- FLOOR INSTALLATION
- BODENMONTAGE

► 24





- PAVIMENTO LATERALE
- SIDE FIXING
- SEITENMONTAGE

► 52



- INCASSATO
- RECESSED
- VERSENKT


► 58



UNIBLOCK UB-120

- Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.


► 64-66



UNIBLOCK UB-120 + UB-122 ASTE

- Morsettone semiregolabile con asta.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme mit Stangen.
Optional LED Auflage.


► 64-68








UNIBLOCK UB-220

- Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.

► 64-70






UNIBLOCK
UB-220 + UB-122 ASTE

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme mit Stangen.
Optional LED Auflage.


► 64-72



B-7520 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra semiregolabile.Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgeländer System. Optional LED Auflage.

▶ 74




B-7120 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra semiregolabile. Optional supporti LED.
- Adjustable railing system. Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System. Optional LED Auflage.

B-7220 SMARTONE
A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

- Balaustra regolabile con Jolly Pack doppio.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system with double Jolly Pack.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System mit Jolly Pack beidseitig.
Optional LED Auflage.

▶ 75



UNIBLOCK

UNIBLOCK È IL NUOVO SISTEMA DI METALGLAS STUDIATO PER LE BALAUSTRATE IN VETRO. UNIBLOCK È UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO IN TUTTI I CASI IN CUI IL DRENAGGIO DELL'ACQUA È UN PROBLEMA CENTRALE.

L'acqua è libera di scorrere al di sotto del bordo inferiore del vetro. La balaustra in questo modo non costituisce un ostacolo al naturale scorrere dell'acqua.

UNIBLOCK IS THE LATEST SYSTEM FOR GLASS RAILINGS DESIGNED BY METALGLAS. UNIBLOCK IS AN INNOVATIVE PRODUCT THAT CAN BE USED IN ALL CASES WHERE WATER DRAINAGE IS A CRITICAL ISSUE.

The water is free to flow under the lower edge of the glass. In this way the railing does not hinder the natural flow of water.



UNIBLOCK IST DAS NEUE METALGLAS-SYSTEM, DAS FÜR GLASGELÄNDER ENTWICKELT WURDE. UNIBLOCK IST AUF JEDEN FALL EIN REVOLUTIONÄRES PRODUKT, IN DEM DER WASSERABFLUSS EIN ZENTRALES PROBLEM DARSTELLT.

Das Wasser kann unterhalb der Unterkante der Scheibe frei fließen. Das Geländer stellt somit kein Hindernis für den natürlichen Wasserfluss dar.



PAVIMENTO
A PEZZI

GAMMA PROFILI PROFILES / PROFILE



UNIBLOCK 120





UNIBLOCK 120 + UB-122 RODS





UNIBLOCK 220



UNIBLOCK 220 + UB-122 RODS



> SICURO > TESTATO > DRENANTE > DI DESIGN
> SAFE > TESTED > DRAINING > ATTRACTIVE
> SICHER > GETESTET > ENTWÄSSERND > DESIGN



..... WATERCAP INTEGRATO

Watercap sigilla completamente i fori di fissaggio, impedendo all'eventuale acqua penetrata nel morsetto, di infiltrarsi nel pavimento.

INTEGRATED WATERCAP

Watercap completely seals the fixing holes, preventing any water that has entered the clamp from seeping into the floor.

INTEGRIERTES WATERCAP

Watercap dichtet die Befestigungslöcher komplett ab und verhindert, dass Wasser, das eventuell in die Klemme eingedrungen sein könnte, in den Boden fließt.



..... PRODOTTO TESTATO

Uniblock, un prodotto unico anche nelle prestazioni. È il primo sistema a morsetto per parapetti in vetro ad aver superato i rigidissimi test previsti dalla norma UNI.

TESTED PRODUCT

Uniblock is a unique product also in terms of performance. It is the first clamp system for glass railings to have passed the very strict tests required by the UNI standard.

GETESTETE PRODUKTE

Uniblock, ein auch in der Leistung einzigartiges Produkt. Es handelt sich um das erste Klemmsystem für Glasbrüstungen, das die sehr strengen Tests der UNI-Richtlinie bestanden hat.



..... DRENAGGIO DELL'ACQUA NON INTERROTTO

Il vetro risulta fisicamente sospeso dal pavimento, pertanto l'acqua è libera di passare al di sotto, garantendo un drenaggio decisamente efficace

UNINTERRUPTED DRAINAGE OF WATER

The glass is physically suspended from the floor, therefore the water is free to flow, guaranteeing a very effective drainage.

UNUNTERBROCHENER WASSERABLAUF

Die Scheibe ist physisch am Boden aufgehängt, sodass Wasser ungehindert durchlaufen kann, was eine sehr effektive Entwässerung gewährleistet.



..... DESIGN SENZA RINUNCIARE ALLA PRATICITÀ

Uniblock oltre ad essere un prodotto dal design estremamente pulito e versatile, risulta anche eccezionalmente pratico, non solo per lo scolo dell'acqua, ma anche per la velocità e semplicità con cui si monta.

A DESIGNER PRODUCT THAT IS ALSO PRACTICAL

In addition to having an extremely clean and versatile design, Uniblock is also exceptionally practical, not only because it allows the water to drain, but also because it is easy and quick to install.

DESIGN OHNE VERZICHT AUF PRAKTIKABILITÄT

Uniblock ist nicht nur ein extrem sauberes und vielseitiges Design, sondern auch außergewöhnlich praktisch, nicht nur für die Wasserableitung, sondern auch für die Geschwindigkeit und Einfachheit, mit der es montiert wird.

UNIBLOCK UB-120

€ H.10.1

• Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.

• Adjustable railing clamp.
Optional LED support.

• Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-120 AG
UB-120 GR

- Morsettone balaustra L=120 mm
- Railing clamp L=120 mm
- Geländerklemme L=120 mm









UB-SET-120-8
UB-SET-120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI



XME573

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-120	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMAZIONE
UB-SET-120-8	AG/GR	120 mm	8+8 PVB L=1500 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
UB-SET-120-10	AG/GR	120 mm	10+10 SGP L=1500 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
			10+10 PVB L=1000 mm	2	300 kg	2	

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB - 120 SET 1,5 KN 0	UB - 120 SET 3 KN 10
UB - 120	AG/GR	1	1
UB - SET - 120 - 8	-	1	-
UB - SET - 120 - 10	-	-	1

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

UNIBLOCK UB-120 + UB-122 RODS

€ H.10.1 € H.10.3

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme
mit Stangen. Optional LED Auflage.





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-120 AG
UB-120 GR

- Morsettone balastra L=120 mm
- Railing clamp L=120 mm
- Geländerklemme L=120 mm




UB-122

- Kit di 4 aste L=3000/6000 mm
- Kit of 4 rods L=3000/6000 mm
- Kit von 4 Stangen L=3000/6000 mm










UB-SET-120-8
UB-SET-120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10



XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-120	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
*UB-SET-120-8	AG/GR	120 mm	8+8 PVB L=1500 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*UB-SET-120-10	AG/GR	120 mm	10+10 SGP L=1500 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m
			10+10 PVB L=1000 mm	2	300 kg	2	

* senza aste / without rods / ohne Stangen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB - 120 SET 1,5 KN 8 + UB-122	UB - 120 SET 3 KN 10 + UB-122
UB - 120	AG/GR	1	1
UB - SET - 120 - 8	-	1	-
UB - SET - 120 - 10	-	-	1
UB-122	AN	(1)	(1)

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

UNIBLOCK UB-220

€ H.10.2

• Morsettone semiregolabile.
Optional supporti LED.

• Adjustable railing clamp.
Optional LED support.

• Verstellbare Geländerklemme.
Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI






COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



UB-220 AG UB-220 GR

- Morsettone balaustra L=220 mm
- Railing clamp L=220 mm
- Geländerklemme L=220 mm






UB-SET-220-8 UB-SET-220-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen



BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI


XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-220	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	UNITE ITALIANO DI NORMAZIONE
UB-SET-220-8	AG/GR	220 mm	8+8 PVB L=1300 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
UB-SET-220-10	AG/GR	220 mm	10+10 SGP L=1300 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB-220-SET 1,5 KN 8	UB-220-SET 3KN 10
UB-220	AG/GR	1	1
UB-SET-220-8	-	1	-
UB-SET-220-10	-	-	1

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

UNIBLOCK UB-220 + UB-122 RODS

€ H.10.2 € H.10.3

- Morsettone semiregolabile con aste.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing clamp with rods.
Optional LED support.
- Verstellbare Geländerklemme
mit Stangen. Optional LED Auflage.



PAVIMENTO
A PEZZI



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




UB-220 AG
UB-220 GR

- Morsettone balausta L=220 mm
- Railing clamp L=220 mm
- Geländerklemme L=220 mm




UB-122

- Kit di 4 aste L=3000/6000 mm
- Kit of 4 rods L=3000/6000 mm
- Kit von 4 Stangen L=3000/6000 mm








UB-SET-220-8
UB-SET-220-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gasket
- Set Klemmen und Dichtungen




BWC-10

PAVIMENTO
A PEZZI



Fori tappi
a cura del
cliente
Endcap
holes by the
customer
Bohrungen
für Endkappe
Bauseits



XME573_EDP

Set completo Complete set Komplett-Set	FIN. FIN. OB.	L=	Vetro Glass Glas	N° UB-220	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
*UB-SET-220-8	AG/GR	220 mm	8+8 PVB L=1300 mm	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
*UB-SET-220-10	AG/GR	220 mm	10+10 SGP L=1300 mm	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m

* senza aste / without rods / ohne Stangen

SET COMPOSTO DA SET CONSISTING OF SET BESTEHEND AUS	FIN. FIN. OB.	UB-220-SET 1,5 KN 8	UB-220-SET 3KN 10
UB-220	AG/GR	1	1
UB-SET-220-8	-	1	-
UB-SET-220-10	-	-	1
UB-122	AN	(1)	(1)

AG
Verniciato argento / Painted silver / Silber lackiert

GR
Grezzo / Raw / Roh

B-7520 SMARTONE A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE

€ H.02



- Balastra semiregolabile.
- Adjustable railing system.
- Verstellbares Railing System.

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE





B-7520+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 velle
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

B-SET-7520-8 / B-SET-7520-10 / B-SET-7520-12

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



fb041p152

Set completo/mt L = 125 mm (x 2 pcs) Complete set/mt L = 125 mm (x 2 pcs) Komplett-Set L = 125 mm (x 2 pcs)	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7520 SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7520 SET 1,5 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m

B-7120 SMARTONE / B-7220 SMARTONE A PEZZI / IN PIECES / IN TEILE




- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares Railing System.
Optional LED Auflage.

€ ► H.11


€ ► H.12

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




B-7120+B-6601-CF2

- Profilo balastra + 2 Vette
- Railing profile + Cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen





B-SET-7120-8 / B-SET-7120-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen



B-SET-7220-8 / B-SET-7220-10

- Set morsetti e guarnizioni, doppia regolazione
- Set clamps and gaskets, double regulation
- Set Klemmen und Dichtungen, Doppelregulierung

PAVIMENTO
A PEZZI


FB041P148

Set completo/mt L = 250 mm (x 2 pcs) Complete set/mt L = 250 mm (x 2 pcs) Komplett-Set L = 250 mm (x 2 pcs)	FIN. FIN. OB.	L =	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast
B-7120 SET 1,5 KN 8	AN	250 mm	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7120 SET 3 KN 10	AN	250 mm	10+10 1,52 pvb				
B-7220 SET 1,5 KN 8	AN	250 mm	8+8 1,52 pvb	4	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m
B-7220 SET 3 KN 10	AN	250 mm	10+10 1,52 pvb				